

ATV QUAD RACING 4T SAE 10W/50 MA2

Helsyntetisk högpresterande motorolja för 4-takts ATV/Quads

Beskrivning

ATV QUAD RACING 4T SAE 10W/50 är en helsyntetisk högpresterande motorolja speciellt framtagen för effektstarka ATV's/Quads. Oljan ger ett optimalt skydd även för ATV's med det tuffaste kraven. JASO MA2 godkännande säkerställer att oljan är lämplig för motorer med våta multi-lamellkopplingar.

Produktfunktioner

- helt syntetisk
- speciellt utvecklad för sportiga ATV:er/quads
- optimalt motorskydd i alla användningsområden
- extremt god termisk stabilitet
- Testad för katalytisk omvandlare
- idealisk för våta flerskiviga kopplingar (JASO MA2-godkännande)

Användningsområden

ATV QUAD RACING 4T SAE 10W/50 MA2 är framtagen för ATV's/Quads med effektstarka motorer som används i krävande förhållanden. Idealisk för motorer med våta multi-lamellkopplingar. Uppfyller kraven i tillverkarens specifikationer.

Specifikationer

API SM, API SN, API SP, JASO MA2



Tekniska data

Egenskaper	Provning enligt	Enhet	Värden
Färg			gulbrun
Viskositet			SAE 10W/50
Densitet vid 20 °C		g/cm3	0.854
Viskositet vid 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	122.0
Viskositet vid 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	19.2
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		178.0
Visko. enligt HTHS vid 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	> 3.5
Flampunkt	DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Lägsta flyttemperatur	ASTM D5950	°C	-45
NOACK	CEC L-40-A-93	%	4.60
Halt av sulfatrester	DIN EN ISO 6245	%	0.80
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7.20
CCS	ASTM D5293	mPa.s	3330
CCS temperatur	ASTM D5293	°C	-25

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.